

BARNIZ INTERIOR PARA MUEBLES ECOBARP AL AGUA



Descripción del Producto Barniz de acabado transparente y de alta calidad a base de resinas especiales en medio acuoso



Características Técnicas

Color	Incoloro (en película seca)
Aspecto	Brillante
Secado al tacto	40-50 minutos, según tipo de madera, espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	Para segunda capa a partir de 5 - 6 horas
Rendimiento	10 - 12 m ² /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Poder de relleno
- Rápido secado
- Buena dureza
- Resistente a golpes, rayados, roces, vertidos de agua y bebidas, etc.
- Adecuado y fácil aplicación sobre superficies verticales merced a su tixotropía
- Acabados suaves, sedosos, duraderos, nobles y decorativos

Aplicaciones

Adecuado para acabado de interiores y todo tipo de maderas: puertas, sillas, mesas, muebles en general.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A pistola aerográfica y pistola airless, ajustar viscosidad con Agua.
- Ocasionalmente a brocha

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies en maderas barnizadas o pintadas ya, envejecidas y deterioradas: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Aplicar la preparación siguiente: Tapaporos EcobarP al agua
- Aplicar una o dos capas, adecuadamente diluidas, lijando entre capas
- Sobre maderas tropicales aplicar previamente, dependiendo del tipo de madera, 1-2 manos de Sellador Aislante Madera Tropicales. Ref. I6860

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

Otros Datos

Envasado 0.375L, 0.75L y 4L

Observaciones

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-05-2018 Esta ficha anula todas las anteriores.