



**Descripción del Producto** Esmalte acrílico, multiadherente de alta calidad y decoración a base de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta solidez



**Características Técnicas**

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Secado al tacto	30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 6 horas
Rendimiento	10 - 13 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado de la superficie
Diluyente	Agua
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

**Propiedades**

Muy buena adherencia sobre diferentes soportes: acero, hierro, galvanizado, cobre, latón, aluminio, cerámica, PVC rígido, formica, metacrilato, madera, corcho, etc. Directamente sobre hierro, no necesita imprimación. Otros soportes: consultar.

Propiedades antioxidantes

Facilidad de aplicación

Excelente nivelación

Resistente a la intemperie

Composición en medio acuoso

Buen comportamiento con el medio ambiente.

Sin olor

Sin descolgados

Excelente blancura

No amarillea

Poder de relleno

Gran poder de cubrición

Acabados duraderos, adherentes, nobles y suaves

Resistente a roces, desgaste y lavados

**Aplicaciones**

Adecuado para protección y decoración de superficies interiores y exteriores, ventanas, puertas, barandillas, vallas, balcones, verjas, radiadores y azulejos, etc..

**Modo Empleo**

Remover bien el contenido del envase

Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas

Aplicación a: Brocha, rodillo y pistola

**Preparación de Superficies**

Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar y eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc...

Aplicar las preparaciones siguientes:

Sobre madera y yeso aplicar TAPAPOROS AL AGUA ECOBARP o IMPRIMACION SELLADORA BLANCO

Aplicar: 2 ó 3 capas dejando el tiempo de repintado entre ellas

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

#### Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

No es conveniente aplicar a pleno sol y con temperaturas elevadas del soporte

Aplicación directa sobre: hierro, galvanizado, aluminio, etc.

#### Otros Datos

Envasado 0.750L, 4L

#### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 05-04-2016 Esta ficha anula todas las anteriores.*